

### Περιγραφή

Ειδικά μελετημένο για την σχολαστική και προστατευτική απομάκρυνση σκουριάς, οξειδώσεων και τυφλών σημείων από χρωμιωμένα μέρη και διακοσμητικά μέταλλα. Επαναφέρει την αρχική γυαλάδα και συντηρεί με ένα στρώμα προστασίας όλα τα χρωμιωμένα και διακοσμητικά μεταλλικά μέρη.

### Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- σχηματίζει ένα ανθεκτικό στην πρόσφυση στρώμα προστασίας
- παράγει ένα άριστο αποτέλεσμα λάμψης

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

διαλυτότητα	soluble in petrol
βάση	polishing pigment
Πυκνότητα στους 20 °C	1,118 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Χρώμα / όψη	light grey
Σημείο ανάφλεξης	70 °C
τιμή pH	8,5 (20°C) DIN 19268
Μορφή	paste, liquid
Οσμή	characteristic
Ιξώδες στους 40 °C	>20,5 mm <sup>2</sup> /s
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Monate

### Πεδίο χρήσης

Ειδικό για καθαρισμό και φροντίδα χρωμιωμένων και διακοσμητικών μεταλλικών μερών στο αυτοκίνητο, στη μοτοσικλέτα και στο ποδήλατο.

### Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση, στη συνέχεια εφαρμόστε το με πανί ή βαμβάκι στα μέρη που θέλετε και τρίψτε πιέζοντας ελαφρά. Αφήστε το να στεγνώσει ελαφρώς και γυαλίστε με πανί ή βαμβάκι. Η τακτική χρήση χαρίζει τέλεια φροντίδα στα χρώμια.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml φιάλη πλαστική 1529  
D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

