

Περιγραφή

Καθαρίζει οροφές κάμπριο γρήγορα, σχολαστικά και προστατευτικά από τους συνήθεις ρύπους όπως υπολείμματα λαδιού και γράσου, αιθάλη, περιπτώματα πτηνών, έντομα, ρύπους του δρόμου κτλ. Δεν προσβάλλει πλαστικά από πολυκαρβονικό και πίσω παρμπρίζ από PVC ακόμη και σε περίπτωση συχνής χρήσης. Χάρη στα αντιστατικά συστατικά μειώνεται η ηλεκτροστατική έλξη σωματιδίων ρύπων, μειώνεται η πρόσφυση και διευκολύνεται η αποκόλληση. Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό οροφών κάμπριο καλύτερα κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου.



Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml φιάλη ψεκασμού πλαστική 1593
D-GB-I-E

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- αντιστατικό και απωθεί τους ρύπους
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- φρεσκάρει ξανά τα χρώματα
- ουδέτερο σε πλαστικά, λάστιχα, γυαλί, βαφές και υφάσματα
- ενάντια στην πρόωρη αλλοίωση από τις καιρικές συνθήκες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------|--|
| Μορφή | liquid |
| Χρώμα / όψη | colourless |
| τιμή pH | 10 (20°C) |
| διαλυτότητα | soluble in H ₂ O |
| Σημείο ανάφλεξης | n.a. DIN ISO 2509 |
| Πυκνότητα | 1,015 (20°C) g/cm ³ DIN 51757 |
| Βάση | Surfactants, phosphate, glycol, preservatives |

Πεδίο χρήσης

Ειδικό για τον καθαρισμό και την αφαίρεση ρύπων από υφασμάτινες και πλαστικές οροφές κάμπριο.

Εφαρμογή

Ψεκάστε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα του καθαριστικού οροφών κάμπριο στις επιφάνειες και τρίψτε το πιέζοντας ελαφρά με σφουγγάρι, βούρτσα ή τσόχα. Στη συνέχεια πρέπει να ξεπλύνετε με καθαρό νερό τους αποκολλημένους ρύπους καθώς και τα υπολείμματα του καθαριστικού οροφών κάμπριο.

Υπόδειξη: Όπως συνήθως ισχύει γενικά σε προϊόντα φροντίδας αυτοκινήτων, μην εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε ζεστές επιφάνειες!

Σε περίπτωση ορθής χρήσης δεν προσβάλλονται πλαστικά, λαστιχένια εξαρτήματα, βαφές, υφάσματα, τζάμια και μέταλλα.

Διαθέσιμες συσκευασίες