

Φωσφορίζων ανιχνευτής διαρροών K

Περιγραφή

Υδατοδιαλυτό υγρό ανίχνευσης διαρροών για γρήγορο και ακριβή εντοπισμό εισχώρησης νερού και αεροδυναμικών θορύβων. Στο έτοιμο για χρήση μείγμα με υψηλή διεισδυτικότητα και φθορίζον, έτσι ώστε μετά από μερικά λεπτά να μπορεί να εντοπίζεται με ακρίβεια με φωτισμό με μια λυχνία ένδειξης (λάμπα UV) η είσοδος ή έξοδος νερού. Έτσι αποφεύγονται επαναδιορθώσεις ή/και παράπονα μετά από επισκευές από ατύχημα ή κατά την τοποθέτηση γυάλινων ή συρόμενων οροφών.



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- φθορίζον
- εύκολη χρήση
- εξαιρετική διεισδυτικότητα
- γενικής χρήσης
- ξεπλένεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	fluorescent dye
Χρώμα / όψη	light brown
Οσμή	characteristic
υδατοδιαλυτότητα	mixable
Μορφή	liquid
αναλογία ανάμιξης	1:10 bis 1:500
Πυκνότητα στους 20 °C	1,17 g/ml
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Monate

Πεδίο χρήσης

Για τον εντοπισμό εισχώρησης νερού μετά από επισκευές σε γυάλινες οροφές ή συρόμενες οροφές, μετά από επισκευές μετά από ατύχημα, καθώς και για γρήγορο και ακριβή εντοπισμό αεροδυναμικών θορύβων. Πέραν αυτού κατάλληλο και για τον εντοπισμό ελαττωματικών ή/και μη στεγανών κυκλωμάτων ψύξης.

Εφαρμογή

Ανάλογα με την περιοχή χρήσης, ρίξτε το στο κύκλωμα ψύξης ή αραιώστε με τουλάχιστον 0,5 l νερού και με τη φιάλη ψεκασμού με αντλία LIQUI MOLY (αρ. ειδ. 3316) ψεκάστε σε μεγάλη επιφάνεια στο σχετικό σημείο. Μετά από λίγα λεπτά μπορεί να εντοπιστεί η είσοδος ή έξοδος νερού με φωτισμό με την λάμπα ένδειξης. Στη συνέχεια μπορεί να απομακρυνθεί με καθαρό νερό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

50 ml δοχείο πλαστικό 3339
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές