



Περιγραφή

Κορυφαίας ποιότητας λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Φροντίζει ακόμη και υπό ακραίες καταπονήσεις για τέλεια λίπανση, εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικού στρώματος καθώς και ελάχιστη φθορά και κατάλοιπα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες με σύστημα Start-Stop. Εξασφαλίζει μέγιστες επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Ιδιότητες

- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

ACEA C5 • API SP • Ford WSS-M2C 952-A1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 • MB-Approval 229.71 • Opel OV 040 1547 - A20

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

GM dexos D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	0W-20 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	39 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	185 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	11 % CEC-L-10-A-93
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	≤ 0,8 % DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα. Ειδικά για τις απαιτήσεις των Ford, Jaguar/Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, GM και άλλων κατασκευαστών.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21660 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	21661 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	21662 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	21663 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21664 DE-EN



Top Tec 6610 0W-20

Διαθέσιμες συσκευασίες

205 l μαύρο 21666
πιάτο βαρέλι DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.