

Περιγραφή

Το Oil Smoke Stop μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού από τα ελατήρια των εμβόλων και τους οδηγούς των βαλβίδων σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Αποτρέπει τον μπλε καπνό και το νέφος λαδιού και αντιμετωπίζει την πτώση του ιξώδους του λιπαντικού του κινητήρα. Το Oil Smoke Stop αυξάνει τη συμπίεση και μειώνει τους θορύβους του κινητήρα. Παρέχει πρόσθετη προστασία σε κινητήρες με μεγάλη φθορά. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των καταλυτών καυσαερίων.



Ιδιότητες

- μειώνει την κατανάλωση λαδιού
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- σταθεροποιεί τη μείωση του ιξώδους
- αποτρέπει την έξοδο μπλε καπνού από την εξάτμιση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	yellow, clear
εμφάνιση / σύσταση	viscous liquid
Πυκνότητα στους 20 °C	0,851 g/ml
Ιξώδες στους 40 °C	183 mm ² /s
Σημείο ανάφλεξης	120 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Συμβατό με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου. Ακατάλληλο για χρήση σε δίκυκλα με συμπλέκτη σε λουτρό λαδιού.

Εφαρμογή

Ένα δοχείο 300 ml Oil Smoke Stop επαρκεί για 4-6 l λιπαντικού κινητήρα. Μην προσθέτετε περισσότερο από 10%. Προσθέστε σε κάθε αλλαγή λαδιών στο ζεστό λιπαντικό κινητήρα, καθώς και ανάμεσα στις αλλαγές λαδιών, όταν η κατανάλωση λιπαντικού είναι πολύ μεγάλη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό 8901
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.