

Marine Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων GL4/GL5 75W-90



Περιγραφή

Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων υψηλών επιδόσεων με εξαιρετικά υψηλά αποθέματα ισχύος. Εγγυάται, ακόμη και υπό τις δυσκολότερες συνθήκες λειτουργίας και μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανικών συνόλων. Παρέχει εξαιρετική προστασία από διάβρωση και φθορά και μειώνει τους θορύβους του κιβωτίου.

Ιδιότητες

- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API GL4/5 • API MT-1

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-90 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	106,0 mm ² /s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	15,6 mm ² /s ASTM D7042
Δείκτης ιξώδους	157 DIN ISO 2909
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	200 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για κιβώτια σκαφών, που απαιτούν υψηλής ποιότητας λιπαντικό. Κατάλληλο και για γρανάζια κίνησης διαφόρων κατηγοριών και για ρεβέρσες. Υπερκαλύπτει τις υψηλότερες απαιτήσεις δοκιμών διάσχημων

κατασκευαστών κιβωτίων.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις συνθήκες προδιαγραφές των κατασκευαστών των σκαφών και των κιβωτίων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml σωληνάριο πλαστικό	25036 D-F-I-E-GR
1 l δοχείο πλαστικό	25070 D-F-I-E-GR
20 l κάνιστρο πλαστικό	25040 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.