

## Stop Στη Διαρροή Λιπαντικού Κιβωτίου

### Περιγραφή

Σταματάει την απώλεια λιπαντικού στα κιβώτια που στάζουν. Ανανεώνει λαστιχένια ή πλαστικά στεγανοποιητικά που έχουν ξεραθεί. Τέλος στους λεκέδες λαδιού που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Προστατεύει συμπλέκτες από τη διαρροή λιπαντικού, αποτρέπει την έλλειψη λίπανσης και ζημιές στο κιβώτιο λόγω πολύ χαμηλής στάθμης λαδιών.



### Ιδιότητες

- αποτρέπει λεκέδες λαδιού και ρύπανση του περιβάλλοντος
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- αποτρέπει το λάδωμα συμπλεκτών
- προλαμβάνει την απώλεια λαδιού
- εύκολη εφαρμογή
- αποκαθιστά διαρροές από συρρικνωμένα ή πορώδη στεγανοποιητικά
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κιβωτίων του εμπορίου

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	642 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Δείκτης ιξώδους	101 DIN ISO 2909
Σημείο ανάφλεξης	66 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-27 °C DIN ISO 3016
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Βάση	combination of additives
Χρώμα / όψη	blue
Πυκνότητα στους 20 °C	0,92 g/ml
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

### Πεδίο χρήσης

Για μηχανικά, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά.  
**Υπόδειξη: Δεν είναι κατάλληλο για κιβώτια DSG, αυτόματα κιβώτια καθώς και διαφορικά και μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη σε λουτρό λαδιού (υγρός συμπλέκτης).**

### Εφαρμογή

Ένα σωληνάριο επαρκεί για λιπαντικό κιβωτίου έως 1 l. Η προσθήκη μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Για μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, προσθέτετε εκ νέου μετά από κάθε αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου.