

Λιπαντικό δίχρονων αλυσοπρίονων

Περιγραφή

Το λιπαντικό για αλυσοπρίονα 2T είναι ένα υψηλής ποιότητας και υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρα, εξελιγμένο ειδικά για τη λίπανση αερόψυκτων κινητήρων 2T υψηλών επιδόσεων σε αλυσοπρίονα. Υπερκαλύπτει τις αυστηρές απαιτήσεις, που απαιτούνται από κορυφαίους κατασκευαστές αλυσοπρίονων ως προς το λιπαντικό κινητήρα. Τα επιλεγμένα βασικά λιπαντικά σε συνδυασμό με την υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων φροντίζουν για τέλεια λίπανση, αποτρέπουν τη φθορά και τη δημιουργία καταλοίπων, ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Χρήση σε αλυσοπρίονα υψηλών επιδόσεων όλων των κατασκευαστών με και χωρίς καταλύτη.

Ιδιότητες

- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- αυτοαναμιγνυόμενο

Προδιαγραφές και εγκρίσεις

API TC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	67 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	115 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-15 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	130 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Θεϊκή τέφρα	0,06 g/100g DIN 51575
Χρώμα / όψη	rot

Πεδίο χρήσης

Για τη λίπανση αλυσοπρίονων 2T με και χωρίς καταλύτη.

Εφαρμογή

Όπως σε αλυσοπρίονα 2T. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό 1282 D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παράλα αυτά είναι μη δεσμευτική.