

### Περιγραφή

Το σπρέι κλειδαριών είναι ειδικά μελετημένο για τη λίπανση και τη συντήρηση ενσωματωμένων αφαλών κλειδαριών και κλειδαριών ανάφλεξης. Με τη χρήση αυτού του σπρέι συντήρησης, τα κινούμενα μέρη διατηρούν την ευκινησία τους και ξεπαγώνουν οι παγωμένες κλειδαριές.

### Ιδιότητες

- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- ουδέτερο σε πλαστικά, λάστιχα και βαφές
- εξαιρετική ικανότητα λίπανσης
- εξαιρετική δράση ξεπαγώματος
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

πυκνωτικό	Li-soap
λάδι βάσης	Fully synthetic
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-50 - +140 °C
διείσδυση με τριβή	280 1/10 mm DIN ISO 2137
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
Χρώμα / όψη	bright, slightly transparent
σημείο στάξης	>185 °C
ιξώδες λαδιού βάσης 40°C	ca. 30 mm <sup>2</sup> /s
ιξώδες λαδιού βάσης 100°C	ca. 6 mm <sup>2</sup> /s
πίεση ροής στους -40°C	>1400 mbar
συμπεριφορά σε νερό	1-90
δοκιμή τεσσάρων σφαιρών δύναμη προ της συγκόλλησης/δύναμη συγκόλλησης	>2000 N

### Πεδίο χρήσης

Για λίπανση, φροντίδα και ξεπαγώμα κλειδαριών, μεντεσέδων θυρών και μηχανικών εξωτερικών καθρεφτών.

### Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Εισάγετε την κεφαλή ψεκασμού στον αφαλό της κλειδαριάς και πιέστε. Ψεκάστε το σπρέι συντήρησης κλειδαριών στον αφαλό της κλειδαριάς.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

50 ml δοχείο σπρέι 1528  
D



**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**