

Περιγραφή

Ειδικό υλικό για τη γρήγορη, αποτελεσματική απομάκρυνση επίμονων, επιβλαβών για το περιβάλλον λεκέδων λαδιού σε δάπεδα συνεργείων και γκαράζ, εισόδους, χώρους στάθμευσης κλπ.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Solvent, absorbent pigments
Χρώμα / όψη	light yellow
Οσμή	characteristic
Μορφή	aerosol, liquid

Πεδίο χρήσης

Σε λεκέδες λαδιού σε απορροφητικά ή μη απορροφητικά υποστρώματα όπως άσφαλτος, σκυρόδεμα, πυρίμαχη πλίνθος, τσιμεντοκονία και κεραμικά. Ιδανικό για την ανάλυση απώλειας λαδιού σε κινητήρες.

Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από τη χρήση. Μετά κρατήστε το κατακόρυφα προς τα κάτω, ψεκάστε από απόσταση περίπου 10 cm στο λερωμένο σημείο και αφήστε το να δράσει περίπου 20-30 λεπτά. Μετά τον χρόνο στεγνώματος, αφαιρέστε τα υπολείμματα. Επαναλάβετε εάν χρειάζεται τη διαδικασία. Εφαρμογή σε ανάλυση απώλειας λαδιών: Καθαρίστε και στεγνώστε τον κινητήρα. Μετά ψεκάστε το σπρέι απομάκρυνσης λεκέδων λαδιού στα σημεία σύνδεσης του κινητήρα και αφήστε να στεγνώσει. Εάν υπάρχει σημείο με διαρροή θα παρουσιαστεί μια αλλοίωση του χρώματος.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 3315
D-GB-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.