

### Περιγραφή

Τα περιεχόμενα πρόσθετα συντηρούν με ιδανικό τρόπο τα λαστιχένια και τα πλαστικά στεγανοποιητικά στον μηχανισμό διεύθυνσης και στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Προλαμβάνονται ή/και σταματούν οι διαρροές σε κιβώτια που οφείλονται σε στεγανοποιητικά που έχουν σκληρύνει ή/και έχουν γίνει εύθρυπτα. Καθαρίζονται επίσης οι οπές και τα κανάλια των κιβωτίων καθώς και ανανεώνεται η ικανότητα λιπανσης του λιπαντικού. Μειώνεται ο θόρυβος υποβοηθούμενων συστημάτων διεύθυνσης και βελτιώνονται οι αλλαγές σχέσεων των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων. Μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μηχανισμών διεύθυνσης και των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων και να μειώσει τα έξοδα επισκευής.



### Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml σωληνάριο πλαστικό 5135  
D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παράλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

### Ιδιότητες

- ανανεώνει τις φλάντζες
- προλαμβάνει την απώλεια λαδιού
- συντηρεί και προστατεύει
- καθαρίζει και συντηρεί
- ανθεκτικό στην οξειδωση
- ελαχιστοποιεί τον θόρυβο
- αποτρέπει ακριβές επισκευές
- αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- μεγάλη προστασία από φθορά
- αποτρέπει τη γρήγορη γήρανση του λαδιού
- μειώνει τους θορύβους από την αλλαγή σχέσεων

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	brown
Ιξώδες στους 40 °C	~ 166 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Ιξώδες στους 100 °C	~ 26 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Πυκνότητα	0,888 g/ml
δείκτης διάθλασης στους 20°C	~ 1,478
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic

### Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για μηχανισμούς διεύθυνσης και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων που δέχονται λιπαντικά ATF II και ATF III.

### Εφαρμογή

Προσθέστε το πρόσθετο από τη ράβδο μέτρησης στο λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων. Το περιεχόμενο (250 ml) επαρκεί για όγκο λιπαντικού έως και 8 l.

### Διαθέσιμες συσκευασίες