

Πάστα τοποθέτησης εξατμίσεων

Περιγραφή

Η πάστα τοποθέτησης εξατμίσεων έχει σχεδιαστεί για την εύκολη, γρήγορη και αεροστεγή τοποθέτηση κουμπωτών σωληνωτών και φλαντζωτών συνδέσεων σε συστήματα εξαγωγής καυσαερίων. Η πάστα τοποθέτησης εξατμίσεων είναι χωρίς αμίαντο, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, αντέχει μόνιμα σε υψηλές θερμοκρασίες και επιτρέπει την αφαίρεση χωρίς καταστροφή.



Ιδιότητες

- χωρίς αμίαντο
- εύκολη χρήση
- μεγάλη αδιαπερατότητα σε αέρια
- εύκολη εφαρμογή χωρίς αφαίρεση
- εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	sodium waterglass
Σχήμα	pastelike
Πυκνότητα	~ 1,71 g/cm ³
αντοχή σε θερμοκρασία	~ 700 °C
ικανότητα αποθήκευσης	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Χρώμα / όψη	grey
Οσμή	odourless

Πεδίο χρήσης

Για αεροστεγή τοποθέτηση συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων, τελικών εξάτμισης, βιδωτών και κουμπωτών συνδέσεων και ζουάν.

Εφαρμογή

Τα μέρη της εξάτμισης που πρόκειται να ενωθούν πρέπει να μην έχουν σκουριά, γράσα και σκόνη. Επιστρώστε άφθονη αλοιφή και ενώστε τα μέρη το ένα μέσα στο άλλο, μαλακώστε ενδεχομένως την αλοιφή με νερό. Η στερεοποίηση πραγματοποιείται από τη θερμότητα των καυσαερίων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

150 g σωληνάριο πλαστικό	3342
	D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.