



### Περιγραφή

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων υψηλής τεχνολογίας βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Εξασφαλίζει μέγιστες επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και βέλτιστη λίπανση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Μειώνει την τριβή μεταξύ των κινητών εξαρτημάτων του κινητήρα και ελαχιστοποιεί τη φθορά. Το χαμηλό ποσοστό συστατικών που δημιουργούν τέφρα εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων.

### Ιδιότητες

- ελαχιστοποιεί την τριβή
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- ελεγμένο σε φίλτρο σωματιδίων και καταλύτες
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες

### Προδιαγραφές / εγκρίσεις

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

**Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:**

API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους SAE	0W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	60,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	11,9 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Δείκτης ιξώδους	200 DIN ISO 2909

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Πεδίο χρήσης

Για οχήματα βενζίνης και Diesel επίσης με φίλτρο σωματιδίων. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για οχήματα Audi, Porsche και του ομίλου Volkswagen, τα οποία σύμφωνα με τη στρατηγική λαδιών κινητήρα 2020/2021 σε διάφορα μοντέλα παγκοσμίως απαιτούν λιπαντικό αυτής της προδιαγραφής και αυτού του ιξώδους.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21604 D-BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	21605 D-BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	21606 D-BOOKLET
20 l Bag-in-Box	21963 BOOKLET
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21607 D-GB
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21608 D-GB

## Πληροφορία προϊόντος

PI 25/01/22/2025



Top Tec 4210 0W-30

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.