

Pro-Line Stop στη διαρροή λιπαντικού

Περιγραφή

Ανανεώνει τα λαστιχένια και πλαστικά στεγανοποιητικά στον κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού μέσω ελατηρίων εμβόλων και οδηγών βαλβίδων. Το πρόσθετο δρα ενάντια στη μείωση του ιξώδους των λιπαντικών κινητήρα. Σταματάει τους λεκέδες λαδιού στον δρόμο και στο γκαράζ που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Συμβατό με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

**Ιδιότητες**

- αποτρέπει την έξοδο μπλε καπνού από την εξάτμιση
- κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες
- συντηρεί και ανανεώνει λαστιχένια και πλαστικά στεγανοποιητικά
- εξαιρετική συμβατότητα με ελαστομερή
- εγγυάται χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- αποτρέπει λεκέδες λαδιού και ρύπανση του περιβάλλοντος
- μειώνει τους θορύβους του κινητήρα
- αποκαθιστά διαρροές από συρρικνωμένα ή πορώδη στεγανοποιητικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	orange, clear
εμφάνιση / σύσταση	viscous liquid
Ιξώδες στους 40 °C	133,81 mm ² /s
Σημείο ανάφλεξης	112 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-5 °C DIN ISO 3016
Μορφή	pastelike, liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο του δοχείου του 1 l επαρκεί για έως και 15 l λιπαντικού κινητήρα. Η προσθήκη μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Μετά την προσθήκη, φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας ή κινηθείτε. Η στεγανοποιητική δράση πρέπει να αναμένεται μόνο αφού διανυθεί μια απόσταση περ. 600 - 800 km. Για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, προτείνουμε την εκ νέου χρήση του πρόσθετου μετά από κάθε αλλαγή λαδιών.

Υπόδειξη: Ακατάλληλο για χρήση σε δίκυκλα, με υγρό συμπλέκτη!

Διαθέσιμες συσκευασίες**Διαθέσιμες συσκευασίες**

1 l δοχείο μεταλλικό 5182
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.