

Λιπαντικό τρακτέρ UTTO 10W-30

Περιγραφή

Το λιπαντικό ελκυστήρων UTTO είναι ένα πολύτυπο λιπαντικό (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), που προορίζεται αποκλειστικά για δασικά και γεωργικά μηχανήματα. Συνδυάζει τις απαιτήσεις των σύγχρονων συνδυασμένων συστημάτων μετάδοσης (κιβώτια/υδραυλικά συστήματα), συμπεριλαμβανομένων των εμβαπτιζόμενων φρένων. Αποτελεί έτσι ένα λιπαντικό ειδικών κιβωτίων/υδραυλικό λιπαντικό που προστατεύει από φθορές και είναι ανθεκτικό σε οξειδωση.

Ιδιότητες

- εξαιρετική προστασία από φθορά
- ανθεκτικό στην οξειδωση
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- για ορθολογιστική οργάνωση της αποθήκευσης
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- γενικής χρήσης

εγκρίσεις

API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2

H LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • CASE New Holland MAT 3510 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-30 SAE J300
κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	59 mm ² /s ASTM D 7042-04



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 100 °C	9,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -25 °C	<7000 mPas DIN 51377
Ιξώδες στους -35 °C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Δείκτης ιξώδους	149 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	228 °C DIN ISO 2592
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C	0/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 93,5°C	40/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C μετά από 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,5 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L1,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό ως λιπαντικό κιβωτίων και υδραυλικό λιπαντικό συμπεριλαμβανομένων εμβαπτιζόμενων φρένων σε δασικά και γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμούς.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των τρακτέρ. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων και υδραυλικών συστημάτων του εμπορίου. Πλήρη αποτελεσματικότητα ωστόσο μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	4749 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	4751 D-GB

Πληροφορία προϊόντος

PI 27/12/01/2021



Λιπαντικό τρακτέρ UTTO 10W-30

Διαθέσιμες συσκευασίες

205 l βαρέλι μεταλλικό 6959
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.