

### Περιγραφή

Αποτρέπει κατά την τοποθέτηση ή/και αφαίρεση ζημιές στα ελαστικά. Είναι οικονομικό στη χρήση, επιτρέπει γρήγορη εργασία, διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες διείδυσης και ολίσθησης και αποτρέπει μετά την τοποθέτηση την ολίσθηση του ελαστικού από την ζάντα. Το λευκό, κατά την εφαρμογή, στρώμα ολίσθησης χρησιμεύει ως δείκτης και γίνεται διαφανές μετά από λίγο. Επομένως δεν απαιτείται πρόσθετος καθαρισμός του πλαϊνού του ελαστικού.



### Ιδιότητες

- πολύ αποδοτικό
- εξαιρετική ικανότητα ολίσθησης
- αποτρέπει την ολίσθηση του ελαστικού στη ζάντα μετά την τοποθέτηση
- ιδανική ικανότητα διείδυσης
- επιτρέπει γρήγορη εργασία
- εύκολη εφαρμογή

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Βάση	synthetic rubber
Χρώμα / όψη	white
τιμή pH	8 (20°C)

### Πεδίο χρήσης

Για εύκολη και επαγγελματική τοποθέτηση/αφαίρεση των ελαστικών σε επιβατικά, φορτηγά, ημιφορτηγά και μοτοσικλές. Ορισμένοι κατασκευαστές ελαστικών προτείνουν ένα σπρέι τοποθέτησης τέτοιου είδους για ελαστικά χαμηλού προφίλ και ελαστικά Runflat με ιδιότητες κίνησης ανάγκης.

### Εφαρμογή

Ανακινήστε σύντομα το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε στο χείλος του ελαστικού και μοντάρτε ή ξεμοντάρτε τα ελαστικά όπως προβλέπεται. Το αρχικά λευκό στρώμα ολίσθησης χρησιμεύει ως δείκτης και γίνεται διαφανές μετά από λίγο.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 1658  
D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**