

## Περιγραφή

Το ανθρακί προστατευτικό κερι δαπέδου είναι ένα αντιδιαβρωτικό, που δημιουργεί αφού στεγνώσει μια ανθεκτική επίστρωση προστασίας χάρη στα κεριά και τις ρητίνες που περιέχει. Το υλικό ψεκάζεται σε λεπτό στρώμα και διακρίνεται για την καλή αντοχή. Το στεγνό φιλμ διαθέτει καλές ιδιότητες πρόσφυσης και προστασίας από τη διάβρωση. Το προστατευτικό κερι δαπέδου χρησιμοποιείται κυρίως για την επιδιόρθωση όλων των εργοστασιακών προστατευτικών επιστρώσεων δαπέδου. Προστατεύει όλα τα δάπεδα αυτοκινήτων.

## Ιδιότητες

- καλή αντοχή στη διάβρωση
- καλή διείσδυση
- εξαιρετική ευστάθεια
- μπορεί να εφαρμοστεί σε παχιές στρώσεις
- χωρίς αρωματικά

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	waxes, resins
Σχήμα	liquid
Στερεοποίηση / Πήξη	evaporation of solvent
Πυκνότητα στους 20 °C	ca. 0,7 kg/l DIN 51757
καθαρισμός	solvent (fresh), mechanical (dry)
Ποσοστό στερεών ουσιών, 3 h στους 120 °C	ca. 31 %
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-105 °C
Ανθεκτικό μετά τη στερεοποίηση (20°C)	water, salt spray, oil, light acid and base
κατανάλωση πάχους στρώσης σε 200 μm υγρό	± 0,2 l/m <sup>2</sup>
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 90 (±200 μm nass) min
Στέγνωμα στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 180 (±200 μm nass) min
δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	> 480 (100 μm) h DIN 50021
Χρώμα / όψη	black
θερμοκρασία επεξεργασίας	20 - 25 °C
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	10 - 30 °C



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης 30 Monate  
σε εργοστασιακά κλειστά  
συσκευασία

## Πεδίο χρήσης

Για βελτίωση, επιδιόρθωση ή συμπλήρωση δυσπρόσιτων περιοχών προστατευτικών επιστρώσεων με βάση το PVC, ρητίνης καουτσούκ, πίσσας καουτσούκ καθώς και σε δάπεδα με επίστρωση κεριού. Για σημειακές επεμβάσεις και επιδιορθώσεις μετά από επισκευή από ατύχημα.

## Υπόδειξη

Μετά τη χρήση θα πρέπει να αδειάζετε τη βαλβίδα του δοχείου ψεκάζοντας με το δοχείο ανάποδα, μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο προωθητικό αέριο!

**Προσοχή** Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης!

## Εφαρμογή

Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει σχολαστικά τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσετε προστατευτικό κερι δαπέδου. Πρέπει να αφαιρέσετε τη σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς ρύπους και γράσα καθώς και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη. Το υλικό είναι καλύτερα κατάλληλο για επεξεργασία σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινήστε δυνατά το δοχείο. Εάν η μπίλια είναι ελεύθερη, συνεχίστε την ανακίνηση ακόμη περ. 1 λεπτό. Κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα κατά τον ψεκασμό και ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα από μια απόσταση περ. 20-30 cm. Όσο αυξάνεται το πάχος της στρώσης, αυξάνεται η αντίσταση σε τριβή και η αντιδιαβρωτική προστασία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία ψεκασμού 1 έως 2 φορές μετά από σύντομο χρόνο εξάτμισης.

## Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο σπρέι 6100  
D-GB-F-I-E-NL-P

## Πληροφορία προϊόντος

PI 27/10/15/2021



Προστατευτικό κεριά δαπέδου ανθρακί/μαύρο (σπρέι)

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.