

Marine 2T Motor Oil

Περιγραφή

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό 2-χρονων κινητήρων βασισμένο σε επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και ειδικά πρόσθετα. Φροντίζει για ασφαλή λίπανση, μεγάλη ασφάλεια λειτουργίας καθώς και εξαιρετική προστασία από φθορές και διάβρωση. Χωρίς αυταναφλέξεις, καύση φτωχή σε καπνό.

Ιδιότητες

- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- μεγάλη προστασία από φθορά
- αποτρέπει αναφλέξεις πυράκτωσης
- αυτοαναμιγνυόμενο
- καύση χωρίς κατάλοιπα

εγκρίσεις

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	57 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	145 DIN ISO 2909
Πυκνότητα στους 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Σημείο ανάφλεξης	104 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	<0,02 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	red DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες σκαφών με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Αυτοαναμιγνυόμενο. Προσέξτε τις αναλογίες ανάμιξης των κατασκευαστών.

Εφαρμογή

Όπως στα λιπαντικά κινητήρα 2T για λίπανση με ανάμιξη και ανεξάρτητη λίπανση. Προσέξτε τις αναλογίες ανάμιξης των εκάστοτε κατασκευαστών των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική	25086 D-GB-I-E-P
-----------------------------------	---------------------



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	25019 D-BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	25020 D-BOOKLET

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.