

Λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου



Περιγραφή

Λόγω της αυξανόμενης αποθείωσης των πετρελαίων προκαλείται αυξημένη φθορά σε εξαρτήματα της εγκατάστασης ψεκασμού πετρελαίου επιβατικών, φορτηγών και γεωργικών οχημάτων. Το λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου είναι ένας συνδυασμός δραστικών ουσιών, που είναι προσαρμοσμένος σε πετρέλαια φτωχά σε θείο και αντιμετωπίζει την αυξημένη φθορά ακριβών εξαρτημάτων όπως π.χ. αντλίες ψεκασμού, μπεκ, στοιχεία αντλίας-μπεκ κτλ.

Ιδιότητες

- ελεγμένο σε καταλύτες
- προστατεύει ακριβώς εξαρτήματα από φθορά και διάβρωση
- οικονομικό
- εύκολη εφαρμογή
- αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- εξαιρετική προστασία από τη γήρανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Special additive formulation
Χρώμα / όψη	nicht bestimmt
Πυκνότητα στους 20 °C	0,81 g/cm ³
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Σημείο ανάφλεξης	>63 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστά συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Το λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν με πετρέλαιο φτωχό σε θείο και με περιεκτικότητα σε θείο.

Εφαρμογή

Αυτό το λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου μπορεί να προστεθεί στο πετρέλαιο ανά πάσα στιγμή. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα. Το περιεχόμενο του δοχείου των 150 ml επαρκεί για 80 l πετρέλαιο. Δοσολογία 1:533

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.