

Pro-Line Καθαριστικό ψυγείου

Περιγραφή

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης, ειδικά σε οχήματα. Αποκολλά ρύπους από λιπαντικά και άλατα ασβεστίου σε ψυγεία, καλοριφέρ, αγωγούς καθώς και στον κινητήρα. Καινοτόμος φόρμουλα από σύμπλοκα με δραστικές ουσίες ενεργού καθαρισμού.

Ιδιότητες

- διασπορά λάσπης
- συμβατό με αντιψυκτικά
- καλή συμβατότητα με υλικά
- εξουδετερώνει οξέα
- χημικός μετασχηματισμός ασβεστίου
- ουδέτερο σε επαφή με λάστιχα και πλαστικά
- δεν περιέχει οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, light unclear
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	none
τιμή pH	~8,7
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	1,015 g/cm ³

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψυκτικού σε επιβατικά, λεωφορεία καθώς και επαγγελματικά οχήματα.

Υπόδειξη

Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από 5-χλωρο-2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή

Προσθέστε το περιεχόμενο στο ψυκτικό υγρό και θέστε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης. Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, αφήστε τον ζεστό κινητήρα να λειτουργήσει 10-30 λεπτά. Αδειάστε το καθαριστικό, ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης επαρκώς με νερό και στη συνέχεια γεμίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το περιεχόμενο επαρκεί για έως 50 l ψυκτικού υγρού.

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 5189
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παράλα αυτά είναι μη δεσμευτική.