

Λιπαντικό ελκυστήρων STOU 10W-40

Περιγραφή

Το λιπαντικό ελκυστήρων STOU είναι ένα λιπαντικό γενικής χρήσης (STOU = Super Tractor Oil Universal), μελετημένο ειδικά για γεωργικά μηχανήματα. Συνδυάζει, προσαρμοσμένο σε γεωργικά μηχανήματα, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των διαφόρων προδιαγραφών για τρακτέρ για κινητήρες, μηχανικά κιβώτια και συστήματα μετάδοσης αξόνων, υδραυλικά συστήματα, συμπλέκτες τούρμπο και εμβαπτιζόμενα φρένα (wet brakes).

Ιδιότητες

- μεγάλη προστασία από φθορά
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικού στρώματος
- καλή συμπεριφορά κρύας εκκίνησης
- εγγυάται εύκολη αλλαγή σχέσεων
- γενικής χρήσης
- για ορθολογιστική οργάνωση της αποθήκευσης
- χωρίς κίνδυνο λάθους λόγω ίδιου είδους
- δυνατότητα ανάμιξης με άλλα λάδια τρακτέρ γενικής χρήσης

εγκρίσεις

ACEA E2 • ACEA E3 • Allison C4 • API CF-4 • API CG-4 • API SF • API GL4 • Caterpillar TO-2 • Ford New Holland M2C 84-A • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • Mack E0-K • Mack E0-K2 • MIL-L 2104 D • MIL-L 2105 • MIL-L 46152 B • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

Case (IHC) B6 • David Brown • Fendt • John Deere J27 • KHD • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1144 • Massey-Ferguson M1145 • MB 227.1 • MB 228.1 • Steyr

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους SAE	10W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	92 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	156 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 3016



Τεχνικά χαρακτηριστικά

απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο ως λιπαντικό γενικής χρήσης για κιβώτια, κινητήρες, υδραυλικά συστήματα και εμβαπτιζόμενα φρένα για υψηλής καταπόνησης ελκυστήρες.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των τρακτέρ. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου. Πλήρη αποτελεσματικότητα ωστόσο μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	4722 D-GB
60 l βαρέλι μεταλλικό	4703 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	4704 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.