

Περιγραφή

Το προστατευτικό δαπέδου πίσσας είναι ένα θιξοτροπικό μίγμα από πίσσα, συνθετικές ρητίνες, διαλύτες και ειδικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Μετά την εξάτμιση, απομένει ένα συνεκτικό ελαστικό στρώμα, που προστατεύει από καιρικές συνθήκες και από τη διάβρωση από το αλάτι. Το προστατευτικό δαπέδου διαθέτει καλά αντιδιαβρωτικά χαρακτηριστικά. Το προϊόν είναι θιξοτροπικό και επομένως εφαρμόζεται χωρίς να στάζει. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εφαρμογή στρώσεων μεγαλύτερου πάχους σε ένα στάδιο εργασίας.



Ιδιότητες

- μεγάλη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής
- για προστασία της κάτω πλευράς του οχήματος
- για κάλυψη χρώματος στον θόλο των τροχών μετά από επισκευές από ατύχημα
- εξαιρετική ευστάθεια
- προστατευτικό από πέτρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

πλήρες στέγνωμα	ca. 3,5 h
ποσοστό στερεών	ca. 65 %
κινδυνεύει από παγετό	-10 °C
θερμοκρασία επεξεργασίας	15 - 25 °C
πάχος υγρής επίστρωσης	600 μm
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C
Ιξώδες στους 20 °C	ca. 40 mPas
απόδοση	1,67 m ² /l
βάση	Bitumen, solvent
αντοχή σε θερμοκρασία	-105 °C
Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	black
Οσμή	characteristic
Σημείο ανάφλεξης	6 °C DIN 53213
αντοχή σε διάβρωση δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	bis 1.000 h
σημείο βρασμού	106-140 °C
Πυκνότητα	ca. 1,090 g/ml DIN 51757
ικανότητα αποθήκευσης	24 Monate

Πεδίο χρήσης

Το προστατευτικό δαπέδου μαύρης πίσσας είναι κατάλληλο για την επίστρωση άβαφων ή βαμμένων επιφανειών σε δάπεδα οχημάτων καθώς και σε θόλους τροχών για τη βελτίωση ή συμπλήρωση υφιστάμενων

επιστρώσεων.

Υπόδειξη

Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης!

Ένα βουλωμένο πιστόλι μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο του δοχείου!

Πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης του πιστολιού! Καθαρίστε το πιστόλι μετά τη χρήση με καθαριστικό και αραιωτικό αρ. ειδ. 6130!

Δεν βάφεται!

Εφαρμογή

Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει σχολαστικά τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσετε προστατευτικό δαπέδου. Πρέπει να αφαιρέσετε τη σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς κεριά, ρύπους και γράσα και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη.

Το προστατευτικό από πέτρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πιστόλι ψεκασμού UBS, αρ. ειδ. 6219 καθώς και με το πιστόλι δοχείου πίεσης, αρ. ειδ. 6220 με πίεση λειτουργίας 2 - -8 bar ανάλογα με την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού.

Ανακινήστε το περιεχόμενο του δοχείου καλά πριν από τη χρήση.

Μην αφήνετε ανοιχτά τα δοχεία που έχετε ανοίξει, διότι σχηματίζεται μια στρώση στην επιφάνεια του υλικού. Το υλικό επίστρωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθετες επιφάνειες σε ένα στάδιο εργασίας σε πάχος υγρής στρώσης έως και 1,5 mm. Για την αποφυγή σκιών από τον ψεκασμό, είναι σκόπιμο να ψεκάζετε σταυρωτά. Ανάλογα με το πάχος της στρώσης και τις καιρικές συνθήκες, το όχημα είναι ξανά έτοιμο για χρήση μετά από περ.

2 ώρες. Το πλήρες στέγνωμα διαρκεί 12-24 ώρες.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 6112
D-GB-I-NL-P

Πληροφορία προϊόντος

PI 29/12/01/2021



Προστατευτικό δαπέδου, πίσσα μαύρη

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.