

Αντιβακτηριακό πρόσθετο πετρελαίου

Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας βιοκτόνο με ευρύ φάσμα δράσης για βακτηρίδια, ζύμες και μύκητες μούχλας. Η βιοκτόνος δραστική ουσία δεν σχηματίζει διαβρωτικά προϊόντα καύσης και είναι ελεγμένη από κορυφαίους κατασκευαστές κινητήρων. **Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα προϊόντα βιοκτόνων. Πριν από την χρήση διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος.**

**Ιδιότητες**

- δρα προληπτικά στη συγκέντρωση βακτηριδίων
- αποστειρώνει προσβεβλημένα συστήματα ανεφοδιασμού
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- βελτιώνει τη λιπαντική ιδιότητα
- προλαμβάνει ακριβές επισκευές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	biocide, detergent and cetan number enhancer
Χρώμα / όψη	brown, clear
Πυκνότητα στους 15 °C	0,905 g/cm ³
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
κατηγορία VbF	A III
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	5 years
Οσμή	charakteristisch, characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Ιδιαίτερα κατάλληλο για προληπτική χρήση σε παροπλισμένα πετρελαιοκίνητα οχήματα όπως π.χ. μηχανήματα έργων, επαγγελματικά οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, επιβατικά αυτοκίνητα ή δεξαμενές αποθηκών καθώς και για την αποστείρωση ήδη προσβεβλημένων συστημάτων δεξαμενών.

Εφαρμογή

Δοσολογία 1: 1000. Μία μεζούρα (25 ml) επαρκεί για 25 l πετρέλαιο. Για πρόληψη, προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα πριν από την πλήρωση του ρεζερβουάρ. Σε περίπτωση έντονης προσβολής από βακτηρίδια και μύκητες με βούλωμα του φίλτρου, εφαρμόστε δοσολογία-σοκ (δοσολογία 1 : 200). CHZN 3456

Διαθέσιμες συσκευασίες

125 ml δοχείο μεταλλικό 20940
I-GR

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	21317
	D-GB-F-I-E-GR
5 l κάνιστρο πλαστικό	21318
	D-GB-E
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21319
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.