

## Καθαριστικό Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων

### Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας υγρό καθαρισμού για την αποκόλληση καταλοίπων και υπολειμμάτων από το αυτόματο κιβώτιο. Εξασφαλίζει τέλεια λειτουργία αλλαγής σχέσεων και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κιβωτίου. Τα υψηλής αποτελεσματικότητας απορρυπαντικά και αραιωτικά πρόσθετα έχουν δοκιμαστεί σε συνδυασμό με το φέρον υγρό σε πολυάριθμες εργαστηριακές και επιτόπιες δοκιμές ως προς την αποκόλληση των ουσιών που σχηματίζουν λάσπη και χρώμα.

### Ιδιότητες

- χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος
- εύκολη εφαρμογή
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- εξασφαλίζει την ιδανική λειτουργία αλλαγής σχέσεων
- γρήγορος καθαρισμός
- καθαρίζει σχολαστικά
- μεγάλη οικονομία

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive, naphtha-base special oil
Δείκτης ιξώδους	204
Ιξώδες στους 40 °C	58 mm <sup>2</sup> /s
Ιξώδες στους 100 °C	11,8 mm <sup>2</sup> /s
Μορφή	flüssig, liquid
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 15 °C	0,885 g/ml

### Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

### Εφαρμογή

Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου πριν από την αλλαγή του λιπαντικού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων με τη βοήθεια μιας χοάνης μέσω της ράβδου μέτρησης στο λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων που βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει περ. 10 min. σε θέση στάθμευσης και επιλέξτε σε στάση τουλάχιστον δύο φορές όλες τις θέσεις του επιλογέα. Μετά τον καθαρισμό, πραγματοποιήστε αλλαγή λαδιών και φίλτρου με αντίστοιχο λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων LIQUI MOLY. Το περιεχόμενο του δοχείου των 300 ml επαρκεί για όγκο λιπαντικού 6-9 l. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε όλες τις συσκευές καθαρισμού αυτόματων κιβωτίων του εμπορίου. Προσέξτε τις οδηγίες εργασίας του κατασκευαστή της συσκευής!



### Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό 2512

D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**