

Πληροφορία προϊόντος

PI 36/09/25/2021



Λιπαντικό υποειδούς κιβωτίου (GL5) LS SAE

85W-90

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υποειδών κιβωτίων οχημάτων για πολύ βαριές καταπονήσεις. Ειδικά μελετημένο για χρήση σε μεταδόσεις αξόνων με **μπλοκέ διαφορικό**. Περιέχει επιλεγμένα πρόσθετα τα οποία εκτός από τις ιδιότητες EP αλλάζουν και τον συντελεστή τριβής ανάμεσα στους δίσκους σύμπλεξης. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται το φαινόμενο Stick-Slip με τον επακόλουθο κραδασμό. Ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις ονομαστών κατασκευαστών οχημάτων

Ιδιότητες

- μειώνει την τριβή και εμποδίζει την ολίσθηση
- ελαχιστοποιεί τη φθορά

Προδιαγραφές και εγκρίσεις

API GL5 • MIL-L 2105 D

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
DAF • GM B 40 1010 • Volvo (Achsen/Sperrdifferential)
• Volvo 97311 • ZF TE-ML 05C • ZF TE-ML 21C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	85W-90 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	195 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	17,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	99 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-18 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για πολύ επιβαρυμένα κιβώτια οχημάτων, ιδίως συστήματα μετάδοσης αξόνων με υποειδή οδόντωση καθώς και με και χωρίς μπλοκέ διαφορικό.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων, των κιβωτίων.



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3660 D-NL-F-GR-ARAB
20 l κάνιστρο πλαστικό	4706 D-GB
60 l βαρέλι μεταλλικό	4707 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	3596 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.