Πληροφορία προϊόντος
Special Tec 5W-30

PI 36/09/10/2026

Περιγραφή
Λεπτόρρευστο λιπαντικό HC σύγχρονης σύνθεσης για χρήση όλο τον χρόνο. Ειδικό για οχήματα που απαιτούν λάδι κινητήρα προδιαγραφής ACEA A1 ή B1. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λαδιών με υπερσύγχρονα πρόσθετα εξασφαλίζει ένα λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα με υψηλή αντοχή στη διάτμηση, το οποίο αποτρέπει αποτελεσματικά τον σχηματισμό επικαθίσεων, μειώνει τις απώλειες τριβής στον κινητήρα και παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ιδιότητες
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- μεγάλη καθαριότητα κινητήρα

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • ILSAC GF-2

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Fiat 9.55535-G1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	53,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	170 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,2 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Απαιτείται αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο για διάφορους τύπους οχημάτων από τη Ford σε βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα μετά το 7/98, καθώς και από άλλους κατασκευαστές οχημάτων.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	9508 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	9509 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com