



Περιγραφή

Έτοιμο μείγμα με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Αντιψυκτικό χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα το οποίο χάρη στο ειδικό πακέτο ανασταλτικών παραγόντων παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, διάβρωση και υπερθέρμανση. Επιτρέπει την ασφαλή, καθ' όλο το έτος λειτουργία του οχήματος.

Ιδιότητες

- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα
- έτοιμο για χρήση
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από υπερθέρμανση
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής (προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή)

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/AvtoVAZ TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	ethylene glycol with inhibitors
Χρώμα / όψη	bluegreen
Πυκνότητα στους 20 °C	1,05 g/cm ³
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες
αντιψυκτική προστασία	< -20 °C

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες (επίσης για κινητήρες από αλουμίνιο) σε επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και ανεξάρτητους σταθερούς κινητήρες και συσκευές, που απαιτούν προστασία συστήματος ψύξης τέτοιας ποιότητας.

Εφαρμογή

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με καθαριστικό ψυγείου LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3320). Στη συνέχεια αδειάστε το σύστημα ψύξης, πλύνετε επαρκώς με νερό και γεμίστε με Coolant Ready Mix RAF11. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Διάστημα αλλαγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το Coolant Ready

Mix RAF11 είναι αναμιγνυόμενο και συμβατό με αντιπηκτικά ψυγείου με περιεκτικότητα σε πυριτικά ποιοτήτας VW G11, πρότυπου VW TL 774-C (LIQUI MOLY αντιπηκτικό ψυγείου KFS 11) ή με αντιπηκτικά ψυγείου χωρίς πυριτικά του εργοστασιακού προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο VW TL 774-D/F (LIQUI MOLY αντιπηκτικό ψυγείου KFS 12+ ή Coolant Ready Mix RAF 12+).

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	20660
	D-GB
5 l κάνιστρο πλαστικό	8809
	D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	8822
	D-GB-I-E-P
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι	8823
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.