

Περιγραφή

Υγρό καθαρισμού για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό συστημάτων κλιματισμού χωρίς αφαίρεση για επιβατικά, επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία καθώς και οικιακής χρήσης από μύκητες και βακτηρίδια όπως π.χ. λεγιονέλλα. Αφήνει μετά τον καθαρισμό ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.

Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα προϊόντα βιοκτόνων. Πριν από την χρήση διαβάστε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος.

Ιδιότητες

- εξολοθρεύει μύκητες και βακτηρίδια
- καθαρισμός αυτών εισαγωγής αέρα
- απομακρύνει τη δυσάρεστη οσμή της κλεισούρας
- φροντίζει για δροσερό καθαρό αέρα
- σχηματίζει ένα στρώμα προστασίας
- υπάρχει μικροβιολογική γνωμοδότηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

υδατοδιαλυτότητα	mixable
βάση	disinfectant, odour remover
Χρώμα / όψη	colourless
Σημείο ανάφλεξης	n.a.
Σχήμα	aerosol, liquid
Οσμή	characteristic
τιμή pH	7
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Monate

Πεδίο χρήσης

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση συστημάτων κλιματισμού.

Εφαρμογή

Συσκευασία σε δόσεις: Ένα δοχείο επαρκεί για ένα όχημα ή/και για ένα σύστημα κλιματισμού. Εάν υπάρχει πρόταση σέρβις του κατασκευαστή για τον καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού, πρέπει να τηρείται. Εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές του κατασκευαστή του επιβατικού οχήματος, πρέπει να ακολουθήσετε την πρόταση εφαρμογής της LIQUI MOLY. Στα συστήματα κλιματισμού φορτηγών, λεωφορείων ή οικιακών κλιματιστικών, ψεκάστε το υγρό καθαρισμού κατά το δυνατό απευθείας πάνω στην επιφάνεια του εξατμιστή.

Πρόταση εφαρμογής LIQUI MOLY:

Κατά τον καθαρισμό, ανοίξτε τα παράθυρα.



Αποφύγετε την εισπνοή των αναθυμιάσεων κατά τον καθαρισμό. Ελέγξτε εάν είναι ελεύθερα τα ανοίγματα εκροής συμπυκνωμάτων. Στεγνώστε την επιφάνεια του εξατμιστή με την ακόλουθη ρύθμιση της θέρμανσης και του αερισμού για διάρκεια 10 λεπτών με τον κινητήρα σε λειτουργία: Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού και ρυθμίστε το στη λειτουργία ανακύκλωσης. Θέστε τον διακόπτη κατανομής αέρα στον χώρο των ποδιών. Θέστε τον διακόπτη θερμοκρασίας και τον διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα στο μέγιστο.

Καθαρισμός συστήματος κλιματισμού:

Εισάγετε τον καθετήρα του καθαριστικού προς τον εξατμιστή (κέντρο οχήματος) (βλέπε οδηγίες για κάθε όχημα στη διεύθυνση πληροφορίες κλιματισμού: LIQUI MOLY (liqui-moly.com)). Χειριζόμενοι το καθαριστικό καθώς και μετακινώντας προσεκτικά πέρα-δωθε τον καθετήρα ψεκασμού πλύντε και καθαρίστε σχολαστικά τον εξατμιστή. Αφήστε το υγρό καθαρισμού να δράσει μεταξύ 15 και 20 λεπτών. Στεγνώστε την επιφάνεια του εξατμιστή για μια διάρκεια 10 λεπτών με την ίδια ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης και αερισμού όπως πριν από τον καθαρισμό. Αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης και γύρης.

Υπόδειξη: Σκουπίστε το καθαριστικό που ενδεχομένως έχει κυθεί με τη βοήθεια ενός πανιού και με νερό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού (σπρέι)

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο σπρέι 4087
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.