

Περιγραφή

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και υπερσύγχρονα, πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Το μειωμένο ιξώδες συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καθώς και στην αύξηση του βαθμού απόδοσης. Χάρη στην εξαιρετική σταθερότητα των τιμών τριβής είναι εφικτά παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Ιδιότητες

- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- μεγάλος βαθμός απόδοσης
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές MB 236.15

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	19 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	4,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	148 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	190 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	blue to green

Πεδίο χρήσης

Έχει αναπτυχθεί για 7-τάχυτα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων Mercedes-Benz του τύπου 722.9 καθώς και 724.2 (Υβριδικό).

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Μην αναμιγνύετε με λιπαντικά άλλων προδιαγραφών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3648 D-GB-I-E-P
---------------------	--------------------



Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	3649 D-GB-I-E-P
60 l μαύρο πιάτο Βαρέλι	20615 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.