

## Motorbike Καθαριστικό ψυγείου

## Περιγραφή

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης. Επικαθίσεις στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης δημιουργούν εμπόδια στην εναλλαγή θερμότητας, βουλώνουν τις βαλβίδες του θερμοστάτη και τους μηχανισμούς ρύθμισης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να λειτουργεί αντιοικονομικά, με μεγάλες φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ζημιών. Απομακρύνει επικαθίσεις που περιέχουν λάδια και άλατα ασβεστίου, φροντίζει για τέλεια θερμοκρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη λειτουργία. Δεν περιέχει ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα.



κατασκευαστή. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για 5 λίτρα ψυκτικού υγρού.

## Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml δοχείο μεταλλικό 5923  
D-F-I-GR

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

## Ιδιότητες

- διασπορά λάσπης
- αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα
- συμβατό με αντιψυκτικά
- χημικός μετασχηματισμός ασβεστίου
- εξουδετερώνει οξέα
- ουδέτερο σε επαφή με λάστιχα και πλαστικά

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, light unclear
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	none
τιμή pH	~8,7
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	1,015 g/cm <sup>3</sup>

## Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψύξης. Συμβατό με όλα τα συνηθισμένα πρόσθετα ψυκτικών υγρών και αντιπαγωτικά.

## Υπόδειξη

Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Το προϊόν περιέχει βιοκτόνα ως μέσο προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

## Εφαρμογή

Η LIQUI MOLY προτείνει την προσθήκη καθαριστικού ψυγείου Motorbike για συγκεκριμένα προβλήματα ή πριν από την αλλαγή του ψυκτικού υγρού στο νερό ψύξης. Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, αφήστε τον ζεστό κινητήρα να λειτουργήσει 10-30 λεπτά. Αδειάστε το καθαριστικό, ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης με νερό. Γεμίστε το σύστημα ψύξης σύμφωνα με τις οδηγίες του