

### Περιγραφή

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και υπερσύγχρονα, πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Το μειωμένο ιξώδες συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καθώς και στην αύξηση του βαθμού απόδοσης. Χάρη στην εξαιρετική σταθερότητα των τιμών τριβής είναι εφικτά παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.



### Ιδιότητες

- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- μεγάλος βαθμός απόδοσης
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας

**Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:**

MB 236.15

### Διαθέσιμες συσκευασίες

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1 l δοχείο πλαστικό     | 3648       |
|                         | D-GB-I-E-P |
| 20 l κάνιστρο πλαστικό  | 3649       |
|                         | D-GB-I-E-P |
| 60 l μαύρο πιάτο βαρέλι | 20615      |
|                         | D-GB       |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Πυκνότητα στους 15 °C            | 0,845 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757     |
| Ιξώδες στους 40 °C               | 19 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Ιξώδες στους 100 °C              | 4,4 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield) | <= 10000 mPas<br>ASTM D 2983-09          |
| Δείκτης ιξώδους                  | 148<br>DIN ISO 2909                      |
| Σημείο ροής                      | -51 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Σημείο ανάφλεξης                 | 190 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Χρώμα / όψη                      | blue to green                            |

### Πεδίο χρήσης

Έχει αναπτυχθεί για 7-τάχυτα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων Mercedes-Benz του τύπου 722.9 καθώς και 724.2 (Υβριδικό).

### Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Μην αναμιγνύετε με λιπαντικά άλλων προδιαγραφών!

### Διαθέσιμες συσκευασίες