



Περιγραφή

Βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο και για καταλυτικούς κινητήρες.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- φιλικό στο περιβάλλον
- για κινητήρες με καρμπυρατέρ και για κινητήρες με ψεκασμό
- ελεγμένο σε καταλύτες
- επαναφέρει την κατανάλωση βενζίνης και τις εκπομπές καυσαερίων σε κανονικά επίπεδα
- απομακρύνει κατάλοιπα
- βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- μεγάλη οικονομία
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in liquid carrier
Χρώμα / όψη	light yellow, clear
κατηγορία VbF	A II
Σημείο ανάφλεξης	> 61 °C
Σημείο ροής	-45 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Πυκνότητα στους 15 °C	0,7989 g/ml

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπυρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός).

Εφαρμογή

Προσθήκη στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ιδιαίτερα δραστικό σε περίπτωση προσθήκης σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο. Απόλυτα συμβατό με όλα τα είδη βενζίνης. 80 ml επαρκούν για καύσιμο 5 έως 10 l.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.