

Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό παρμπρίζ -60 °C

Περιγραφή

Σύγχρονη φόρμουλα με καθαριστικά τασιενεργά καθώς και αντιψυκτικές δραστικές ουσίες, προσαρμοσμένη στη χρήση σε συστήματα πλυστικής παρμπρίζ αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα ανάμιξης. Δεν προσβάλλει πλαστικά και συνεπώς κατάλληλο και για οχήματα με προβολείς από πολυκαρβονικό.



Ιδιότητες

- φροντίζει για τέλεια ορατότητα και ασφάλεια
- μεγάλη οικονομία
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- ουδέτερο σε πλαστικά, λάστιχα και βαφές
- χωρίς μεθανόλη
- κατάλληλο για ακροφύσια ευρείας δέσμης
- καθαρίζει σχολαστικά
- με φόρμουλα κατά της δημιουργίας αλάτων
- αυξάνει την ασφάλεια στην οδήγηση
- κατάλληλο για πολυκαρβονικά
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος πλυστικής παρμπρίζ

Διαθέσιμες συσκευασίες

200 l βαρέλι πλαστικό 6929
D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

διαλυτότητα	soluble in water
Πυκνότητα στους 20 °C	0,915 g/cm ³ DIN 51757
Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	blue
τιμή pH	7,5 DIN 19268
σημείο πήξης	-60 °C
βάση	alcohols, surfactants and water
Οσμή	slightly perfumed, alcoholic
Σημείο ανάφλεξης	23 °C

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα συστήματα πλυστικής παρμπρίζ σε αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα.

Εφαρμογή

Αραιώστε με νερό ανάλογα με την επιθυμητή αντιψυκτική προστασία. Πίνακας ανάμιξης Δραστική ουσία Νερό Αντιψυκτικό 1 μέρος 2 μέρη έως -10°C 1 μέρος 1 μέρος έως -20°C pur -- έως -60°C

Διαθέσιμες συσκευασίες

60 l βαρέλι πλαστικό 6928
D