

Περιγραφή

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Για τις υψηλές απαιτήσεις σύγχρονων βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων υψηλών επιδόσεων χωρίς παρατεταμένο διάστημα συντήρησης. Εξοικονομεί καύσιμο, προστατεύει ιδανικά από φθορά και έχει θετική επίδραση στα υλικά στεγανοποίησης και έτσι στη στεγανοποίηση των κινητήρων. Για αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση όλο το έτος σε οχήματα με πάνω από 100.000 km.

Ιδιότητες

- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- ανανεώνει τις φλάντζες
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετικά κατάλληλο για οχήματα που έχουν διανύσει πάνω από 100.000 km
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- συντηρεί φλάντζες
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες

εγκρίσεις

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • MB-Approval 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
Fiat 9.55535-D2 • Fiat 9.55535-G2 • MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	95,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	150 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	232 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για οχήματα με πάνω από 100.000 km, καθώς και για σύγχρονους βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και κινητήρες τούρμπο.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	9503 BOOKLET
4 l κάνιστρο πλαστικό	9504 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	9505 BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	1304 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	1302 D-GB

Πληροφορία προϊόντος

Super Leichtlauf 10W-40

PI 47/12/01/2021



Διαθέσιμες συσκευασίες

205 l βαρέλι μεταλλικό 1303
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.