



### Περιγραφή

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις απαιτήσεις βενζινοκινητήρων Ford. Εμποδίζει αξιόπιστα επικαθίσεις, εξασφαλίζει εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης και επιτρέπει υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου. Σχετικά με την αντοχή στη φθορά, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παλαιότερου προτύπου Ford WSS-M2C913-C και μάλιστα υπερκαλύπτονται σε κάποιες περιπτώσεις.

### Ιδιότητες

- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- ανθεκτικό στην οξειδωση

### Προδιαγραφές / εγκρίσεις

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B

**Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:**

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-20 SAE J 300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	46,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	8,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	160 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

ολικός βαθμός αλκαλικότητας	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

### Πεδίο χρήσης

Για βενζινοκινητήρες Ford με εξαίρεση τα Ford Ka (08/2008-), Focus ST και Focus RS (2004.75 με κινητήρα 2.5 l Duratec-ST (VI5)). Ένα λιπαντικό αυτού του προτύπου προβλέπεται για κινητήρες EcoBoost. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. Η Ford προτείνει το λάδι αυτών των προδιαγραφών και για βενζινοκινητήρες, στους οποίους προβλέπονται τα πρότυπα WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C ή WSS-M2C925-B.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	3840 D-GB-I-E-P
5 l κάνιστρο πλαστικό	3841 D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	3842 D-GB-I-E-P
20 l Bag-in-Box	21966 BOOKLET
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3843 D-GB
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3844 D-GB

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**