

Περιγραφή

Τα λάδια κεντρικών υδραυλικών συστημάτων της LIQUI MOLY ικανοποιούν εξαιρετικά υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και ενδείκνυνται για πολυάριθμες εφαρμογές στον τομέα των αυτοκινήτων. Οι προσεκτικά επιλεγμένες συνθέσεις από τις καλύτερες πρώτες ύλες εγγυώνται βέλτιστη συμπεριφορά σε διάφορες θερμοκρασίες και εξασφαλίζουν ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ την πλήρη λειτουργία των συστημάτων. Όλα τα λάδια κεντρικών υδραυλικών συστημάτων διακρίνονται για εξαιρετική προστασία από φθορά, γήρανση και διάβρωση καθώς και για βέλτιστες τιμές τριβής και ελάχιστη τάση για δημιουργία αφρού.

Ιδιότητες

- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- κορυφαία θερμική σταθερότητα
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

BMW 81 22 9 407 758 • Fiat 9.55550-AG3 • Ford WSS-M2C 204-A • MAN M 3289 • MB 345.0 • Opel 1940 766 • VW G 002 000 • VW G 004 000 • ZF TE-ML 02K

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	19,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους $100\text{ }^{\circ}\text{C}$	6,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	300 DIN ISO 2909
Χρώμα / όψη	green
Πυκνότητα στους $15\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Σημείο ανάφλεξης	150 $^{\circ}\text{C}$ DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-51 $^{\circ}\text{C}$ DIN ISO 3016
συμπεριφορά αφρισμού στους $24\text{ }^{\circ}\text{C}$	50/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους $93,5\text{ }^{\circ}\text{C}$	35/0 ml ISO 6247

Πεδίο χρήσης

Αυτό το συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με πρόσθετα χωρίς τέφρα ενδείκνυται ιδανικά για συστήματα διεύθυνσης, ηλεκτροϋδραυλικές οροφές,



συστήματα ρύθμισης στάθμης, υδροπνευματικές αναρτήσεις, συστήματα απόσβεσης, συστήματα ανατροπής καμπίνας οδηγού κλπ.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων. Αυτό το λάδι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για συμπλήρωση σε συστήματα. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	1158 D-NL-F-GR-ARAB
20 l κάνιστρο πλαστικό	1147 D-GB-I-E-P
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1148 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.