

Περιγραφή

Εξαλείφει κατάλοιπα όπως λιπαντικά και σωματίδια από καμένο καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές ρύπων. Φροντίζει για τέλεια λειτουργία των αισθητήρων O2. Καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού και τον θάλαμο καύσης. Προλαμβάνει ζημιές και την πρόωρη αστοχία του καταλύτη καθώς και του αισθητήρα λάμδα. Βελτιώνει με την επαναφορά της αναλογίας αέρα-καυσίμου την απόδοση του καυσίμου.



Ιδιότητες

- καθαρίζει το σύστημα προετοιμασίας μίγματος καθώς και τις βαλβίδες εισαγωγής και τον θάλαμο καύσης
- εγγυάται ιδανική καύση
- προστατεύει τον καταλύτη από βούλωμα από αιθάλη
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας

παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	light brown
Πυκνότητα στους 15 °C	0,825 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	>63 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες με καταλύτη και GPF (Gasoline Particulate Filter). Ιδίως για αυτοκίνητα που κινούνται σε αστικό περιβάλλον.

Εφαρμογή

Επισκευαστική χρήση: 300 ml επαρκούν για έως και 30 l καυσίμου.

Προληπτική χρήση: 300 ml επαρκούν για έως και 70 l καυσίμου.

Το χρονικό σημείο της προσθήκης είναι αδιάφορο, καθώς η ανάμιξη γίνεται αυτόνομα. Δραστικό για έως 2.000 km.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό 21284
D-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,