



### Περιγραφή

Σύγχρονο λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων κορυφαίας κατηγορίας, μελετημένο ειδικά για χρήση όλο το έτος σε ασιατικά και αμερικάνικα αυτοκίνητα. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λιπαντικών τεχνολογίας σύνθεσης σε συνδυασμό με τα τελευταία πρόσθετα εγγυάται ένα λιπαντικό κινητήρων, που προστατεύει σε εξαιρετικό βαθμό από τη φθορά, μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου και φροντίζει για γρήγορη λίπανση του κινητήρα. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, μπορούν να υλοποιηθούν διαστήματα αλλαγής λαδιών έως και 40.000 km.

### Ιδιότητες

- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα

### Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API SP • ILSAC GF-6A

### Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • Ford WSS-M2C 945-B1 • Ford WSS-M2C 960-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 3 • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-20 SAE J 300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	47,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	8,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	160 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,9 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

### Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για σύγχρονους ασιατικούς και αμερικάνικους βενζινοκινητήρες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών και υψηλές απαιτήσεις κίνησης.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κόνιστρο πλαστικό	20792 BOOKLET
4 l κόνιστρο πλαστικό	7658 BOOKLET
5 l κόνιστρο πλαστικό	20793 BOOKLET
20 l κόνιστρο πλαστικό	3834 D-GB-I-E-P

# Πληροφορία προϊόντος

## Special Tec AA 5W-20

PI 62/10/12/2023



### Διαθέσιμες συσκευασίες

60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3835
	D-GB
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	7622
	D-GB

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**