

## Motorbike Aceite para amortiguadores RACE

### Descripción

Aceite sintético para amortiguadores. Evita la formación de sedimentos y reduce la fricción y el desgaste. Inhibe la formación de espuma incluso en las condiciones de uso más duras. Absolutamente compatible con las juntas. Su singular fórmula proporciona un mejor contacto entre el neumático y la calzada. Esto aumenta la seguridad y el placer de conducción.



### Propiedades

- aumenta la seguridad de marcha
- alta protección contra el desgaste
- excelente estabilidad de la viscosidad
- evita la formación de incrustaciones
- muy buena compatibilidad con las juntas
- excelente protección anticorrosiva
- evita la formación de espuma

responsabilidad alguna.

### Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,825 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	17,4 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	3,95 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	124 DIN ISO 2909
Poder de desmulsibilidad a 54 °C	< 20 min DIN ISO 6614
Punto de fluidez	-63 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Color / Aspecto	blue

### Campos de aplicación

De uso universal en amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

### Aplicación

Observar las prescripciones de los fabricantes de los amortiguadores y el vehículo.

### Envases disponibles

1 l Lata de plástico 20972  
D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin**