

Liquimate Pegamento instantáneo 2K

Descripción

Adhesivo instantáneo de dos componentes de uso universal para reparaciones rápidas y profesionales. Rellena ranuras de hasta 6 mm. Se endurece por completo.

Propiedades

- excelentes propiedades adherentes
- no gotea
- curado rápido
- rellena ranuras de hasta 6 mm
- tratamiento mecánico
- alta resistencia contra los golpes

lugar fresco y seco.

Envases disponibles

10 g Blister 21262
D-GB-F-I-E-P



Datos técnicos

Color / Aspecto	transparent (A), white (B)
Base	cyanoacrylate
Densidad	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Olor	pungent (A), characteristic (B)
Punto de combustión	80 (A), >100-<160 (B) °C
Viscosidad a 23 °C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Forma	liquid
conservabilidad	12 meses
Resistencia a la temperatura	-40 to +80 °C
endurecimiento final a 25 °C	24 h

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación

Excelente para usar con diferentes materiales, como plástico, goma, metal, madera, cuero y papel. También se puede utilizar en superficies verticales gracias a su consistencia similar a gel.

Nota

Para montar la jeringuilla doble, introduzca primero el émbolo. A continuación, retire el capuchón y coloque el mezclador estático.

También a la venta:

Nº de art. 21470, puntas mezcladoras de repuesto

Aplicación

La superficie que se va adherir debe estar limpia, seca y sin grasa. Aplicar el adhesivo a una de las dos caras y pegarlo a la otra pieza en el plazo de 1 minuto. En función del material, el tiempo para posicionar está entre 5-75 segundos. Conservar el adhesivo en un