

Pro-Line Oil System Cleaner

Descripción

Combinación de sustancias activas de aditivos especiales y del líquido protector. Los aditivos detergentes y dispersantes de alta eficacia en combinación con el líquido portador disuelven los componentes que forman capas de lodos y lacas. Todos los residuos, solubles e insolubles en aceite, se desprenden y se eliminan del circuito de aceite al realizar el cambio. Así, el motor libre de depósitos y suciedad y el aceite nuevo liberado de cargas anteriores pueden desplegar todo su rendimiento.

Propiedades

- no ataca las juntas de goma ni de plástico
- elevada rentabilidad
- probado en catalizadores
- de fácil aplicación
- limpieza y cuidado

Datos técnicos

Color / Aspecto	yellow, brown
Base	additive, carrier liquid
Punto de combustión	63 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Forma	liquid
Viscosidad a 40 °C	<7 mm ² /s
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Limpia y enjuaga circuitos de aceite en motores de gasolina y diésel. La aplicación depende del grado de suciedad del circuito de aceite. No apto para la utilización en motocicletas con embrague en baño de aceite.

Aplicación

Una lata de 300 ml es suficiente para una cantidad de llenado de aceite de hasta 5 litros. Añadir Pro-Line Oil System Cleaner al aceite de motor a temperatura de servicio antes de realizar el cambio. Tras la adición, dejar el motor en ralentí durante aprox. 10 min. A continuación, cambiar el aceite y el filtro. Pro-Line Oil System Cleaner es compatible con aceites de motor de uso corriente.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 1868
D-GB-E

Nuestra información se basa en exámenes



exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.