

## Marine Grasa para chigres

### Descripción

Grasa sintética de alto rendimiento con lubricantes sólidos PTFE especialmente desarrollada para chigres y cabrestantes de todo tipo. Gracias a su lubricante sólido, protege contra el desgaste y reduce la fricción de un modo óptimo. Resistente al agua dulce y salada; excelente capacidad de adherencia. Sin resinas ni ácidos.



### Propiedades

- excelentes propiedades protectoras contra alta presión y desgaste
- excelente poder adherente
- excelente resistencia al agua marina y salada
- asegura una larga vida útil

### Datos técnicos

Designación abreviada	KHCF1N-35
Tipo de saponificación	gel
Base	synthetic oil
Margen de temperaturas de uso	-35 bis +150 °C
Color / Aspecto	white
Clase NLGI	1
	DIN 51 818
Temperatura de punto de goteo	ohne/without DIN ISO 2176
Viscosidad del aceite de base a 40°C	380 mm <sup>2</sup> /s DIN 51 562
Resistencia al agua	0 DIN 51807

### Campos de aplicación

Idónea para chigres y cabrestantes con combinaciones de metales no férricos o de plástico/metal. Altamente adherente y neutra frente a los efectos ambientales dañinos.

### Aplicación

Antes del tratamiento, las superficies deberían estar limpias y libres de residuos, suciedad y humedad.

### Envases disponibles

100 g Tubo de plástico 25045  
D-F-I-E-GR

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**