

2T Motoroil Race Tec



Descripción

Potente aceite de motor de 2 tiempos de base éster. Concebido especialmente para el esfuerzo extremo en el uso deportivo y de carreras. Homologado por la FIA para el deporte de karts. Se puede utilizar para combustibles de todo tipo, excepto metanol, etc.

Propiedades

- excelente combustión casi sin residuos
- mantiene los segmentos de pistón y los canales de escape sin sedimentos
- la elevada capacidad de limpieza mantiene limpias, particularmente, las cabezas del pistón y las culatas
- garantiza un enjuague limpio
- muy elevada estabilidad de película de aceite y capacidad de adherencia
- gran resistencia a altas temperaturas para cargas extremas
- coloración azul para una detección sencilla de la mezcla

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico 21633
D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Especificaciones / Homologaciones

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,925 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	107 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	135 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,15 g/100g DIN 51575
Color / Aspecto	blau

Campos de aplicación

Para la mezcla directa (lubricación por mezcla) en motores de 2 tiempos refrigerados por agua para motocicletas de motocross y carretera, karts, ciclomotores, etc.

Aplicación

Añadir el contenido del envase al combustible según la relación de mezcla deseada.