

Limpiador para cambios

Descripción

Limpiador de cambios muy eficaz con paquete de aditivos especial. Elimina toda la suciedad del cambio para expulsar los sedimentos desprendidos durante el cambio de aceite siguiente. La limpieza garantiza una larga vida útil del cambio para meter las marchas de manera suave y sin fuerza. El limpiador tiene un efecto neutro en metales, plásticos y juntas de goma.



Propiedades

- para la eliminación de problemas con el cambio de marcha
- elimina residuos molestos
- limpieza preservativa
- proporciona un funcionamiento óptimo del cambio
- apto para cambios manuales, engranajes hipoides, tracciones Transaxle y engranajes auxiliares
- hace posible una conexión sencilla

obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Base	additive, naphtha-base special oil
Índice de viscosidad	204
Viscosidad a 40 °C	58 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C	11,8 mm ² /s
Forma	flüssig, liquid
Olor	characteristic
Densidad a 15 °C	0,885 g/ml

Campos de aplicación

Para limpiar cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales. El contenido del envase es suficiente para hasta 4 l de volumen de aceite.

Aplicación

Añadir el contenido de la lata al aceite del cambio a temperatura de servicio antes de realizar el cambio del aceite. Si el cambio está lleno, deben vaciarse 150 ml de aceite usado para poder añadir el limpiador. A continuación, acoplar con el motor en marcha varias veces todas las marchas del cambio sobre la plataforma elevadora durante un espacio de tiempo de aprox. 10 minutos. Acto seguido, vaciar el aceite usado del cambio y rellenar con aceite nuevo del cambio.

Envases disponibles

150 ml Lata de chapa 3321
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no