

# Información del producto

## Meguin Gleitoel CGLP 150



### Especificaciones y homologaciones

Schmieröl DIN 51502 CGLP 150

#### Characteristic data

Clase de viscosidad ISO	VG 150 DIN 51519
Densidad a 15 °C	0,895 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	150 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	97 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-18 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	256 °C DIN ISO 2592
Comportamiento de espuma a 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 24 °C después de 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Efecto corrosivo en acero	0-A DIN ISO 7120
Efecto corrosivo en cobre	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Cenizas de sulfato	0,3 g/100g DIN 51575
Prueba breve de engranajes FZG, prueba normal A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Número de color (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

#### Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	8655 D-GB
200 l Bidón de chapa	8656 D-GB