

Pro-Line Truck Limpiador de filtro de partículas diésel



Descripción

La suciedad en los filtros de partículas diésel incrementa la contrapresión de los gases de escape. Ello reduce la potencia del motor y aumenta el consumo de combustible. La combinación de aditivos a base de agua de alto rendimiento facilita la limpieza del filtro de partículas diésel desmontado. Disuelve la suciedad de los filtros de partículas diésel. De este modo, ya no es necesario efectuar el cambio, como hasta la fecha, y es posible reducir costes.

El producto cumple los requisitos relativos a la biodegradabilidad expuestos en el reglamento sobre detergentes.

Propiedades

- desprende hollín
- proporciona la potencia original del motor
- asegura un menor consumo de combustible
- reduce los gastos de servicio

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	white, light unclear
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	none
Valor pH	-8,7
Solubilidad en agua	soluble
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	1,015 g/cm ³

Campos de aplicación

Para motores diésel en vehículos comerciales con filtro de partículas diésel desmontado.

Nota

Almacenar a resguardo de las heladas.

El producto tratado contiene biocidas como agentes protectores. Contiene una mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 220-239-6] (3:1).

Aplicación

Verter todo el contenido en la entrada o salida del filtro de partículas diésel desmontado. Tapar la entrada o la salida con un objeto adecuado y dejar

actuar el limpiador aprox. 20 minutos. Durante este tiempo, mover varias veces el filtro de partículas diésel. Después sacar el aditivo del filtro de partículas diésel y eliminarlo adecuadamente. A continuación, eliminar la suciedad desprendida con una limpiadora de alta presión. El lavado mejora si se emplea agua caliente. Tras volver a montar el elemento filtrante de partículas, el concesionario o el taller deberá iniciar una regeneración según las especificaciones del fabricante.

Atención: No se puede utilizar en la pistola pulverizadora con depósito presurizado para filtros de partículas diésel de LIQUI MOLY (nº de art. 7946).

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico 5037
D

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.