

## Stop hollín diesel concentrate (C)

### Descripción

Aditivo de alta eficacia para combustibles diésel. Reduce la emisión de hollín de motores diésel gracias a la combustión acelerada del hollín y, por tanto, los malos olores y la limitación de la visión. Mantiene la potencia del motor y reduce el número de reparaciones necesarias.

### Propiedades

- no hay molestias por olores
- protege el medio ambiente
- mejora el valor de opacidad
- mantiene limpios los inyectores
- reduce la expulsión de hollín
- proporciona una visibilidad clara y segura
- exento de metales pesados
- alta limpieza del motor
- buena protección anticorrosiva
- automezclante
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores

### Datos técnicos

Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses
Contenido de aceite mineral	94,98 %
Color / Aspecto	black
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,8025 g/cm <sup>3</sup>
Punto de combustión	>63 °C

### Campos de aplicación

Para todos los motores diésel de turismos y camiones, así como para motores diésel agrícolas, forestales y estacionarios. Solo apto para motores sin DPF.

### Aplicación

250 ml es suficiente para 200 l de combustible diésel. Mezclar el contenido del envase justo antes de repostar.

### Envases disponibles

250 ml Lata de chapa	2521
	D-E-P
205 l Barril de placa negra	2519
	D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

