Información del producto
Gear Protect

PI 25/06/09/2026

Descripción
Aditivo para protección antidesgaste de alta presión con la tecnología más moderna, diseñado para el uso con cambios manuales, auxiliares y diferenciales modernos. El cambio va más ligero, es más silencioso y se cambia de marcha con más facilidad. Alisa los flancos de los dientes y aumenta la capacidad de carga. Con efecto de larga duración.

Propiedades
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- reduce la fricción y el desgaste
- aumenta la suavidad de marcha
- reduce las fuerzas para cambios de marcha
- reduce los ruidos del cambio
- asegura el óptimo funcionamiento del cambio

Datos técnicos

Base	synthetic additives/carrier oil
Densidad a 15 °C	0,94 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	80 mm²/s DIN 51562
Punto de combustión	>180 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-25 °C DIN ISO 3016
Color / Aspecto	green
Forma	liquid

Campos de aplicación
Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales. No utilizar con motocicletas, cambios totalmente automáticos ni cambios con diferencial autoblocante.

Aplicación
Un tubo, 80 ml, es suficiente para 2 l de aceite del cambio. Antes de la adición se debe extraer del cambio la cantidad de aceite correspondiente con ayuda del tubo pequeño incluido y eliminarla según las prescripciones. Adición única en cualquier momento, preferentemente durante una reparación del cambio o al cambiar el aceite.
Indicación: no apto para la utilización en motocicletas con embragues en baño de aceite.

Envases disponibles

80 ml Tubo de plástico	1007 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com