



Descripción

Optimiza del proceso de combustión y restablece el rendimiento original del motor. Elimina los depósitos del sistema de inyección diésel y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Mejora la lubricación en todo el sistema de combustible. Aumenta el índice de cetano y mejora la inflamabilidad del combustible diésel. Protege contra la corrosión y el desgaste. Optimiza los valores de gases de escape y el rendimiento del motor. Los motores limpios consumen menos combustible y emiten menos contaminantes.

Propiedades

- elimina residuos molestos
- evita la formación de incrustaciones
- protege los componentes costosos del desgaste y la corrosión
- aumenta la suavidad de marcha
- aumenta el índice de cetano
- reduce la emisión de contaminantes

Datos técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	light brown, clear
Clase VbF	A III
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	-36 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Apto para todos los vehículos diésel.

Aplicación

El envase es suficiente para hasta 115 l de combustible diésel. Para un rendimiento óptimo se necesita un llenado de como mínimo 25 l. Adición cada 2.000 km antes de repostar.

Envases disponibles

500 ml Lata de chapa 20997
GB-F-RUS-ARAB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.