

Descripción

Los aceites para el sistema hidráulico central de LIQUI MOLY satisfacen elevados requisitos técnicos y son apropiados para múltiples aplicaciones en el ámbito automovilístico. El cuidado en la selección de las fórmulas con las mejores materias primas garantizan comportamientos excelentes a temperaturas extremas y garantizan el pleno funcionamiento de los sistemas incluso a temperaturas de hasta -45 °C. Todos los aceites para el sistema hidráulico central se caracterizan por su excelente protección antidesgaste, anticorrosión y resistencia al envejecimiento, así como por sus excelentes coeficientes de fricción y mínima propensión a la formación de espuma.

Propiedades

- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- alta protección contra el desgaste
- óptima resistencia al envejecimiento
- excelente protección anticorrosiva
- buen comportamiento viscosidad-temperatura

Homologaciones

ISO 7308

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación

LHM-Plus • Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	20,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	6,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C	<20000 mPas DIN 51398
Índice de viscosidad	300 DIN ISO 2909
Punto de combustión	120 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-66 °C DIN ISO 3016
Color / Aspecto	grün



Campos de aplicación

Este líquido hidráulico mineral está diseñado especialmente para satisfacer las exigencias del grupo PSA de Peugeot/Citroën y es adecuado para sistemas como frenos hidráulicos, suspensiones autonivelantes, sistemas de dirección, etc. Se puede mezclar con fórmulas de LHM minerales más antiguas. Exigido también según las normas de algunos fabricantes en vehículos comerciales para elevadores de ejes de arrastre y dispositivos de basculamiento de cabina.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Este aceite también se puede utilizar para rellenar sistemas. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico 3666
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.